

SAMSUNG



SyncMaster 400UXn-3 / 460UXn-3

Solution pour Mur d'images

- Dalle S-PVA(DID)
- Luminosité : 700 cd/m²
- Résolution : 1920x1080
- Contraste : DC 10000:1 (3000:1)
- Entrées Multi-sources dont Display Port et HDMI X 2
- Temps de réponse : 8 ms
- Bords ultra fins (11 mm)
- Mur d'images jusqu'à 10 x 10

Toutes caractéristiques sont sujettes à modification sans avis préalable

SyncMaster 400UXn-3 / 460UXn-3

Caractéristiques

400UXn-3 460UXn-3

Dalle

| | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| Diagonale | 40" | 46" |
| Pitch | 0.46125 x 0.46125 | 0.53025 x 0.53025 |
| Type | S-PVA (DID) | |
| Nbre de couleurs affichées | 16.7 mil | |
| Luminosité | 700 cd/m ² | |
| Contraste | DC 10000:1 (3000:1) | |
| Angle de vision (H / V) | 178° / 178° | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Revêtement | Multicouches antireflet & antistatique | |

Vidéo

| | |
|------------------|---|
| Signal d'entrée | VGA, DVI-D, Display Port, Composite, 2 x HDMI |
| Audio | RCA, Mini Jack |
| Raccordement | Sortie DVI-D |
| Contrôle externe | RJ45, RS232C |

Résolution

| | |
|----------|-------------|
| Optimale | 1920 x 1080 |
|----------|-------------|

Réglages

| | |
|------|----------|
| Type | Menu OSD |
|------|----------|

Plug & Play

| | |
|------|--------|
| Type | DDC 2B |
|------|--------|

Normes

| | |
|------------------------|------------------|
| Economiseurs d'énergie | / |
| Normes CE | EN55022, EN55024 |

Consommations

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| Mode normal | 250 Watts | 300 Watts |
| Mode veille | < 5 Watts | |

Alimentation

| | |
|------|---------|
| Type | interne |
|------|---------|

Caractéristiques spécifiques

| | |
|----------------------|-----------------|
| Anti-marquage | oui |
| PIP/PBP | oui |
| Verouillage menu | oui |
| Mur d'images | jusqu'à 10 x 10 |
| Enceintes multimédia | 2 x 10 Watts |

Accessoires

Guide d'installation rapide, Carte de garantie, CD d'installation, Câble VGA, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles

Modularités

| | |
|-----------------|--------------------------|
| VESA | 600 x 400mm |
| Accroche murale | WMN5770D (en option 46") |
| Pieds de table | STN-L3255D (en option) |

| | 40" |
|--|---------------------|
| Dimensions nettes sans le pied (LxHxP) | 914 X 526 X 118 mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 1016 x 625 x 270 mm |
| Poids net / brut | 19.0 kg / 24.0 kg |
| Coloris | Noir |
| Référence | LH40GWTLCB/EN |



Points Forts

Bords d'écran ultra-fins

Les bords ultra-fins de ces moniteurs (11 mm) vous permettent d'obtenir une plus grande image affichée. Vous pouvez créer des murs d'images allant jusqu'à 10x10.



Sortie DVI-Out

Chaînage des écrans en DVI-D, simplicité et efficacité.



Une connectique complète

Samsung enrichit sa connectique avec le DisplayPort qui permet une plus longue portée du signal.



Une image visible et lisible

Même dans un environnement vivement éclairé, ce moniteur reste parfaitement lisible.



PC embarqué

Grâce à son puissant PC embarqué vous n'avez pas besoin d'installer ou de brancher un PC externe.



| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| CPU | Athlon X2 Dual-Core 235e (2.7GHz) |
| N/B | AMD RS780E |
| S/B | AMD SB700 |
| GPU | AMD RS780E (IGP) |
| HDD | HDD 40GB |
| Mémoire | DDR3 1GB |
| Ethernet | Marvell 88E8055 Gigabit LAN |

| | 46" |
|--|-------------------------|
| Dimensions nettes sans le pied (LxHxP) | 1049 X 603 X 118mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 1145.0 x 720.0 x 300 mm |
| Poids net / brut | 26.0 kg / 31.0 kg |
| Coloris | Noir |
| Référence | LH40GWSLBC/EN |